

LE BRISE-SOLEIL ORIENTABLE

AÇORES - BSO CONFORT & ZÉNITUDE

Le brise-soleil Açores allie parfaitement protection solaire extérieure et design moderne. Équipé de larges lames, orientables en fonction des besoins, il vous permet d'adapter la luminosité de votre pièce à votre convenance. Décliné dans une large palette de couleurs, le brise-soleil Açores apportera également une touche de design à votre intérieur.




AÇORES somfy.  



- > Le guidage par lacettes de tirage stabilise le store en cas de vent
- > Le design spécial des lames en Z permet une meilleure occultation
- > Gestion de la lumière naturelle




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		POUR DOSER LA LUMIÈRE, EXACTEMENT !	
Lames	Aluminium simple paroi 80 mm ourlées, 73 ou 93 mm en Z	Lumière naturelle... - Modulation de la lumière avec précision pour mieux profiter de tous les avantages du BSO - Gestion de l'inclinaison d'un seul geste	
Section	80 mm (lames ourlées)		
Section	73 ou 93 (lames en Z)		
Largeur maxi	5000 mm		
Hauteur maxi	5000 mm		
Surface maxi	20 m ²		
Motorisation filaire	SOMFY RTS, io, SOLAIRE WAREMA	Situo 1 io Variation (1 canal)	Situo 5 io Variation (5 canaux)

TYPES DE POSE


POSE EN TRADITIONNELLE

Caisson en U



- 1 - Caisson en U
- 2 - Rail supérieur
- 3 - Coulisses
- 4 - Rail inférieur
- 5 - Lacette de tirage

Caisson en L



- 1 - Caisson en L
- 2 - Rail supérieur
- 3 - Pièce de guidage
- 4 - Coulisses
- 5 - Rail inférieur
- 6 - Lacette de tirage

POSE EN RÉNOVATION



Coffre à pan coupé



Coffre arrondi

COLORIS LAMES

Coffre, coulisses et barre de charge - Satinés



	Blanc RAL 9010		Gris anthracite RAL 7016
	Blanc RAL 9016		Bleu acier RAL 5011
	Crème RAL 1015		Mica de fer anthracite DB 703
	Gris clair RAL 7035		Marron RAL 8014
	Gris métallisé RAL 9006		Vert sapin RAL 6009
	Gris aluminium RAL 9007		Rouge pourpre RAL 3004
	Gris agate RAL 7038		

Coloris non contractuels et informations données à titre indicatif, notre gamme est susceptible d'évoluer.

LAME OURLÉE 80S

Thermolaquage


Résistance à la corrosion

Feuillard 0,45 mm

Aluminium grande robustesse

Embouts de guidage

Soudés à 3 points, en polyamide renforcé de fibres de verre



LAMES 73, 93* EN Z (POUR OCCULTATION)

Thermolaquage

Résistance à la corrosion

Feuillard 0,45 mm

Aluminium grande robustesse



*sauf en coffre rénovation